



ضمانت نامه تایر و تیوپ شرکت آراد پارت آپادانا

مشخصات تایر :

شماره سریال (کد رهگیری) تایر:

تاریخ شروع دوره ضمانت:

طرح آج:

تاریخ تولید:

تاریخ فروش به مصرف کننده نهایی:

برند تایر:

کشور سازنده:

مشخصات نماینده :

نام نماینده:

کد نماینده:

مشخصات مصرف کننده نهایی:

نام و نام خانوادگی مصرف کننده نهایی:

تلفن همراه مصرف کننده نهایی:

کارت گارانتی و کتابچه راهنمای مشتریان تحویل اینجانب گردید.

امضاء مصرف کننده:

آدرس و شماره تماس کلیه نمایندگان شرکت و همچنین دستورالعمل اجرایی فروش و خدمات پس از فروش تایر و تیوپ

در سایت اینترنتی و کتابچه راهنمای مشتریان درج شده است.

آدرس شرکت گارانتی کننده: آدرس: استان یزد- شهرستان مهریز- بخش مرکزی- دهستان خورمیز- روستا تقی آباد- روستا

سیمان تجارت- جاده (سیمان تجارت)- جاده سنتو- پلاک ۰- طبقه همکف- کدپستی ۸۹۸۱۱۸۹۱۸۵

تلفن شرکت گارانتی کننده: ۰۳۵-۳۸۳۶۴۲۶۲

آدرس سایت اینترنتی شرکت گارانتی کننده: www.aradmachine.ir

عرضه کارت بدون مهر و امضا فاقد اعتبار است.

سایز تایر:

مهر و امضاء نماینده:





ضمانت نامه تایر و تیوپ شرکت آزاد پارت آپادانا

شرایط ضمانت:

۱- کلیه مفاد دستورالعمل اجرایی فروش و خدمات پس از فروش تایر و تیوپ مندرج در بخش مستندات و قوانین سامانه irangs.ir رعایت می گردد.

۲- تایرهای عرضه شده توسط این شرکت اعم از تولیدی یا وارداتی از تاریخ تولید به مدت ۵ سال توسط شرکت ضمانت می گردند.

۳- تیوپ های عرضه شده توسط این شرکت اعم از تولیدی یا وارداتی از تاریخ تولید به مدت ۳ سال توسط شرکت ضمانت می گردند.

۴- جهت جبران خسارت محصولات آسیب دیده با ارائه این کارت به نمایندگان این شرکت در سراسر کشور مراجعه نموده و پس از بازدید توسط کارشناسان شرکت و تایید عیب ناشی از تولید و ایراد ذاتی تایر/تیوپ مطابق آیین نامه تایرهای خسارتی، پس از کسر میزان کارکرد نسبت به پرداخت خسارت یا تعویض اقدام خواهد شد.

مواردی که شامل ضمانت نمی گردد:

- آسیب های ناشی از حرکت در حالت کم بادی و پنچری، سرعت غیر مجاز، بار اضافه، برخورد با موانع، تماس با مواد شیمیایی، استفاده از رینگهای غیر استاندارد.

- متلاشی شدن ناحیه طوقه در اثر سوختگی ناشی از داغ شدن کاسه چرخ (به علت ترمزهای پیاپی یا تاب داشتن کاسه چرخ).

- سایش های یکطرفه ناشی از تنظیم نبودن محورها.

- استفاده از تایر غیر همسان در یک محور از لحاظ سایز و عمق آج و نوع طرح آج تایر.

- خراشیدن دیواره یا کندگی آج تایر به علت حرکت در جاده های غیر استاندارد.

- آسیب دیدگی ناحیه طوقه به علت رینگ کردن غیر استاندارد.

- تایرهایی که توسط مصرف کننده تعمیر و یا روکش شده است.

- تایرهایی که آج باقیمانده آن ها کمتر از شاخص TWI باشد. (این شاخص برای تایرهای سواری ۱.۶ میلیمتر می باشد)

